

Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving

XCE 10-8 125

Bestelnr. 418.072



Technische attributen

Max. polijstmiddel-Ø	160 mm
Max. steunschijf-Ø	150 mm
Slag	8 mm
Onbelast toerental	140-430 /min
Onbelast slagtal	2900-8600 /min
Opgenomen vermogen	1010 Watt
Afgegeven vermogen	590 Watt
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,6 kg

Basisuitrusting

1 speciale velcro steunschijf, 125 Ø	487.953
--------------------------------------	---------

Excentrische polijstmachine met gekoppelde aandrijving

- + Een slag van 8 mm, gekoppelde aandrijving voor een hoge schuurgraad, hologramvrij
- + Basismachine voor het hologramvrij bewerken van de meest voorkomende oppervlakteproblemen tot en met de afwerking
- + Soepele loop door contragewicht
- + Speciaal geschikt voor warmtegevoelige lakken door weinig warmteontwikkeling aan de oppervlakte
- + Speciale schokdempende velcro-steunschijf
- + Vlakke kop beperkt oppervlakteweerstand. Daardoor kan de machine in elke stand veilig bediend worden
- + Greepafwerking: ergonomisch gevormd met SoftGrip. De machine laat zich nauwkeurig bedienen en is steeds comfortabel en veilig om vast te houden
- + VR-microprocessor-electronica: met toerentalregeling door tachogenerator, zachte aanloop, geef-gas-schakelaar, heropstartbeveiliging na stroomuitval, overbelastingsbeveiliging, temperatuurcontrole en toerentalkeuze
- + Geoptimaliseerde luchtaanvoer voor perfecte koeling van motor en aandrijving. Geen storende luchtstroom voor de gebruiker