

Technische toelichtingen**Karakteristiek:**

AKEMI® letterverf sprays zijn hoogwaardige, FCKW-vrije verfsprays op basis van speciaal lak met oplosmiddel. Het product tekent zich door volgende eigenschappen:

- Snelle droging
- Weersbestand
- Vrij van vergeling
- Kleurtoon en glans bestand

Gebruik:

AKEMI® letterverfspray vindt hoofdzakelijk zijn gebruik in de steenverwerkende ambacht voor het duidelijk zichtbaar inkleuren van letters op grafzerken, monumenten en sculpturen.

Gebruiksaanwijzing:

1. De ondergrond moet zuiver, ontvet, volkomen droog en ruw zijn.
2. Niet te behandelen delen afplakken om sproeinevel hierop te vermijden.
3. Krachtig schudden.
4. Sproeien vanop 25cm afstand, kruisgewijs.

Bijzondere tip:

- Als bescherming voor de handen kan AKEMI® “vloeibare handschoen” gebruikt worden.
- Niet bij hoge temperaturen of intensieve zonnestraling gebruiken, daar de lak te snel droogt en niet gepast uitloopt (sluivorming). Optimale verwerkingstemperatuur 15 – 25°C
- De droging is beter bij meerdere dunne lagen dan bij een dikkere laag.
- Na beëindigen hoeven de sproeiventielen niet vrij gesproeid te worden.
- Met AKEMI® nitro verdunner kan gereinigd worden op abusievelijk behandelde plaatsen.

Veiligheidsaanwijzing: zie EG veiligheidsbladen

Technische gegevens:

Kleur:	antiek goud, antiek zilver, zwart, wit.
Dichtheid:	0,8 g/cm ³
Verbruik:	1,5 m ² /doos
Polijstbaar:	na ca. 18 uur
Bestand tegen benzin:	na ca. 18 uur
Bij overvloedig sproeien:	kleefvrij na 15 min. grijpvast na 30 min.
Opslag:	ca. 1 jaar houdbaar, in goed gesloten originele verpakking, koel en vorstvrij bewaren.

Ter attentie:

Bovenstaande informatie werd opgesteld naar de nieuwste stand van ontwikkeling en gebruikstechniek van onze firma. Daar gebruik en verwerking buiten onze controlemogelijkheden liggen, kan op de inhoud van deze toelichting geen aansprakelijkheid op de producent gededuceerd worden.

TMB 04 04